仕様

型　名			iP-750
方　式			三原色液晶シャッタ投写方式
主要部品仕様	液晶パネル	サイズ	1.3型×3枚　アスペクト比4:3
		駆動方式	マイクロレンズアレイ付ポリシリコンTFTアクティブマトリクス方式
		画素数	786,432画素(1024×768ドット)×3
		配列	ストライプ
	投写レンズ		マニュアルズーム1～1.3倍
	光源		300W超高圧水銀ランプ
画面サイズ			最小32～最大300型(投映距離1.4～13m)
色再現性			フルカラー(1,677万色)
明るさ			4500ルーメン
対応走査周波数（アナログRGB）			水平21～80kHz、垂直50～85Hz
表示可能解像度		RGB信号入力時	1024ドット×768ドット(1600×1200ドット圧縮表示可能)
映像入出力	OHP（実物投写部）	読取機器	200万画素カラーCCDカメラ
		読取サイズ	288mm×216mm(A4相当)
	パソコン（アナログRGB入力）	信号方式	セパレート信号方式
		映像信号	アナログ:0.7Vp-p／75Ω
		同期信号	セパレート／コンポジット:TTLレベル(正／負) シンクオングリーン:0.3Vp-p(負)
		入出力端子	ミニD-SUB 15ピン(2系統)
	ビデオ入力	信号方式	NTSC／PAL／SECAM
		入力端子	RCAピンジャック×1、Sビデオ端子×1(S端子優先)
	モニター出力	映像信号	0.7Vp-p／75Ω
		同期信号	セパレートTTLレベル、負極性
		出力端子	ミニD-SUB 15ピン
音声入出力	パソコン	音声信号	0.4Vrms／47kΩ
		入力端子	ステレオミニジャック(2系統)
	ビデオ	音声信号	0.4Vrms／47kΩ
		入力端子	RCAピンジャック
	モニター出力	音声信号	0.4Vrms／47kΩ
		出力端子	ステレオミニジャック
USB端子*			1系統　USBコネクタ(Mini Bタイプ)
音声出力			2W×2 ステレオ
使用温湿度範囲			温度0～35℃、湿度20～80%(但し、結露なきこと)
電源			AC100V±10%　50／60Hz
消費電流			5A
外形寸法（mm）			390(W)×380(D)×190(H)　(突起部含まず、カバー含む)
質量			約8.5kg
付属品			電源ケーブル(3m)、リモコン、取扱説明書、ユーザー登録・保守サービス案内、電池(単3×2)、PC接続ケーブル、レンズキャップ

* USB端子はすべてのパソコンで動作を保証するものではありません。

●仕様、意匠は改良のため予告なしに変更することがあります。
●本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には適合しておりません。
●本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。
This product (including software) is designed for use in Japan only and not for use in any other country.